

# Számolási segédlet (laminált padlóhoz)



## Padlóburkolat

Dekor: .....

A helyiség alapterülete:

Nettó m<sup>2</sup>: .....

A helyiség kerülete:

Nettó fm: .....

a.) vágási veszteség (KÁLÓ)

• normál lerakás esetén

**x 1,07** =

Bruttó terület m<sup>2</sup>: .....

• főzolt padló burkolása esetén

**x 1,10** =

b.) csomag számítás

$\frac{\text{Bruttó terület m}^2}{\text{m}^2/\text{csomag}}$

Csomag: .....

## Csomagolási egységek (m<sup>2</sup>/cs)

<b>Vivo 7mm</b>	2,49	<b>Vivo 8mm</b>	2,24
<b>Solution</b>	2,48	<b>Universal</b>	1,98
<b>Modern Block</b>	1,68	<b>Modern Kingsize</b>	2,53
<b>Compact medium</b>	1,04	<b>Country Classic</b>	1,98
<b>Business Classic</b>	1,49	<b>Laneo</b>	1,75
<b>AquaStep- MINI</b>	1,04	<b>AquaStep</b>	1,6

## Szegélyléc

a helyiség kerülete folyóméterben x 1,1  
2,4 ( EGGER ) fm-rel  
vagy  
2,55 ( MEGY ) fm-rel  
vagy  
2,35 ( AquaStep ) fm-rel

Szál: .....

## Szegélyléc rögzítők

5 db/szegőléc

Doboz/szál: .....

- |   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Egger szegőléc rögzítő klipsz    | <b>50 db/doboz</b> | - 1 doboz 10 szál szegőlécéhez elegendő |
| <input type="checkbox"/> MEGY szegőléc rögzítő klipsz     | <b>40 db/doboz</b> | - 1 doboz 5 szál szegőlécéhez elegendő  |
| <input type="checkbox"/> Aquastep szegőléc rögzítő klipsz | <b>10 db/doboz</b> | - 1 doboz 5 szál szegőlécéhez elegendő  |

## Szegélyléc kiegészítők

- |   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| <input type="checkbox"/> külső sarok elem | ..... csom | <input type="checkbox"/> belső sarokelem | ..... csom |
| <input type="checkbox"/> toldó elem       | ..... csom | <input type="checkbox"/> végzáró elem    | ..... csom |

## Számolási segédlet (laminált padlóhoz)



### Alpadlók:

A szükséges alpadló mennyiség általában a helyiség nettó m<sup>2</sup> + 10%.

**A párafékező fólia esetében a szükséges mennyiség a helyiség nettó m<sup>2</sup> + 20%**

- PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag, és PVC párafékező fólia (beton, esztrich aljzatra, ill. meglévő kőburkolatra burkolás esetén)  
**vagy**
- PE zártcellás hangszigetelő habfólia, 2 mm vastag, (meglévő faburkolatra, hegesztett PVC-re, linóleumra burkolás esetén)  
**vagy**
- Padlófűtéshez speciális IZO-Floor Thermo XPS hablémez, és PVC párafékező fólia  
**vagy**
- Extra hangszigeteléshez, szintemeléshez, aljzat egyenetlenség javításához 3; vagy 5 mm vastag IZO- Floor XPS aljzatkiegyenlítő hablémez, és PVC párafékező fólia

### PVC párafékező fólia:

10 m<sup>2</sup>/csom csom

25 m<sup>2</sup>/csom csom

### PE 2 mm habfólia:

27,5 m<sup>2</sup>/csom csom

55 m<sup>2</sup>/csom csom

### IZO-Floor Thermo XPS 1,6 mm:

16,5 m<sup>2</sup>/csom csom

### IZO-Floor XPS 3 mm:

6 m<sup>2</sup>/csom csom

### IZO-Floor 5 mm:

6,72 m<sup>2</sup>/csom csom

**A PVC párafékező fólia nélkül burkolt padló, elveszíti a gyártói garanciát!**

## Számolási segédlet (laminált padlóhoz)



### Burkolás előtti kérdések

- Milyen az aljzat egyenletessége/minősége? (max. 2 mm/m<sup>2</sup> szinteltérés)
  - Milyen az aljzat nedvességtartalma? (maximum 2% CM)
  - Van-e padlófűtés és ha, igen akkor milyen? (csak melegvizes, IZO-Floor Thermo XPS)
  - Temperált-e burkolandó helyiség? (min. 15 °C)
  - Igényelnek-e extra hangszigetelést, szintemelést vagy aljzatkiegyenlítést? (IZO-Floor XPS hablémez)
  - Ki végzi a burkolást? (burkoló neve és elérhetőségei)
-